

SMART LED DVB S2+T2+C USB PVR

- Úhlopříčka 24" ~ 61cm
- DVB S2+T2+C HEVC (H.265)
- FastScan pro Skylink
- USB Instalace FreeSat, DiGi, ...
- USB nahrávání na USB/HDD
- USB 2.0 MediaPlayer
- HDMI, USB, SCART, PC, CI+
- HDMI CEC, HDMI ARC
- Hotelový mód s klonováním



Finlux 24FHD4760

Panel, úhlopříčka a formát	LED 24" ~ 61cm, Widescreen 16:9
Rozlišení, pozorovací úhly H/V	HD 1366 x 768, 100Hz FMX, 178°/176°
Jas, Kontrast, Odezva, [GtG]	550 cd/m ² , 1.000.000:1, 5 ms
Možnosti příjmu	DVB S2 + DVB T2 + DVB C, HEVC (H.265), MPEG 2 & MPEG 4 Analog PAL/Secam B/G, D/K, I, Secam L/L'. VHF, UHF, S-kanály, Hyperband. Přehrávání NTSC3.58/NTSC4.43 z ext.zdroje, USB media přehrávač MP3, film, foto
Instalace	DVBS2/T2/C : Automatické nebo ruční vyhledávání. Skylink FastScan instalace a automatická aktualizace programů. Instalace programů z USB (Skylink, Freesat, DiGi).
Seznam programů, editace	Jeden společný seznam předvoleb programů pro DVB S/T/C Uživatelský seznam programů s libovolným seříděním předvoleb. Umožňuje i „MIX“ programů DVB S/T/C mezi sebou
Obraz	FullPix HD 100Hz FMX 3D Comb Filter / 3D Digital Noise Reduction / 3D Motion Adaptive De-Interlacing DLC : Dynamic Luminance kontrol / BWS : Black & White Stretch ICC : Independent Color Control – optimalizace 7 barev HPSE : High Performance Scaling Engine / 3/2-2/2 Motion Pull Down Kompenzace pohybu, Digitální hřebenový filtr, Digitální omezení šumu Regulace ostrosti obrazu, jas, kontrast, barevnost
Nastavení obrazu	Automatické režimy : Přirozený / Dynamický / Kino / Hry / Sport Uživatelské nastavení parametrů : Kontrast / Jas / Ostrost / Sytost barev / Teplota barev / Redukce šumu / Tón pleti Zoom obrazu : Auto / 16:9 / 14:9 / 4:3 / Panorama / Cinema / Titulky / Zoom Filmový režim / Nastavení úrovně podsvícení LED panelu
Zvuk	A2 stereo / Nicam / Dolby digital Plus / SRS TruSurround XT ,2x 6W
Nastavení zvuku	Přednastavené zvuk.režimy / Uživatelské nastavení s ekvalizérem / Balanc AVL – Aut.limit hlasitosti / Nastavení digitálního výstupu zvuku S/PDIF koaxiální/optický
Sluchátka	Ovládání hlasitosti a vyvážení zvuk.kanáľů
USB PVR + Media přehrávač	USB Personal Video Recorder (USB PVR) nahrává na externí USB nosiče USB HDD, USB FLASH, Okamžitý start nahrávání Timer - nastavení nahrávky pro dobu nepřítomnosti z EPG nebo ručně. USB přehrávač podporuje většinu běžných formátů jako například : Zvukové formáty .mp3 / .avi / .asf / .mka / .mkv Kodeky MPEG, AC3, AAC, HEAAC, WMA Sample Rate dle typu : 8K~96kHz, Bit Rate dle typu : 32K~640Kbps Video formáty .avi/ .mpg/ .dat / .vob / .mp4 Kodeky MPEG1/2 / MPEG4 / H.264 HEVC H.265 1080P@60fps - 50Mbps Audio MPEG Layer 1/2/3, Video MPEG2 / Audio MPEG2

USB PVR + Media přehrávač	Externí titulky SRT / SMI / SUB s češtinou Foto formáty .jpg/ .png/ .bmp Podrobný přehled podporovaných formátů je uveden v návodu k obsluze.
Konfigurace jazyka	Jazyk OSD v češtině + 10 dalších jazykových mutací Jazyk zvukového doprovodu : česky + dalších 20 jazyk.mutací Jazyk pro titulky : česky + dalších 20 jazyk.mutací
EPG (Elektronický přehled pořadů DVB-T)	Zobrazení aktuálního a následujícího pořadu, náhled na následujících 7 dní. Přímé nastavení časovače z EPG, rozšířený popis pořadu, zobrazení údajů v češtině.
Teletext	TOP text1000 stran / Zobrazení skrytých titulků / Přímý přístup k podstránkám
Rodičovský zámek	Numerický kód
Nastavení času	Automaticky / Ručně / S využitím GMT
Časovač programu	Nastavení programu, datum, čas začátku a konce, režim opakování Přímé zadání z EPG, Ruční editace nastavení
Časovač vypnutí	Automaticky po ukončení vysílání / ručně 10min. – 2hodiny Automaticky při nečinnosti obsluhy po 3 hodinách
Konektory	2x HDMI (1080p / 720p), USB 2.0, SCART (RGB), 3AV vstup, Komponentní video, Výstup na sluchátka Digitální koaxiální audio výstup, PC vstup (VGA) Vstup CI + kompatibilní pro Skylink ready moduly, pro CI+ DVB/C moduly Anténní vstup IEC (75ohm), Anténní vstup SAT F7
Napájení, Spotřeba, Energetická třída	Napájení 230V AC 50Hz, Provozní příkon : 19W / Příkon ve StandBy : < 0,5W, A+
Rozměry (Š x V x H) v mm	Se stojanem : 552 x 385 x 134 / Bez stojanu : 552 x 345 x 34
Hmotnost (kg)	Se stojanem : 3,4 / Bez stojanu : 3,1
Rozteče upínacích bodů pro montáž držáku na stěnu : 75 x 75mm, M4	

