

SMART LED DVB S2+T2+C USB PVR

- Úhlopříčka 32"~82cm, HD LED 200FMX
- DVB S/S2+T/T2+C HEVC (H.265)
- FastScan pro Skylink + USB Instalace
- Nahrávání na USB/HDD, USB Player
- HDMI (CEC), USB, PC, CI+
- High Gloss – Piano Black
- Hotelový mód s klonováním



Hbb Tv, SMART Tv, WiFi, Skylink Live

- HbbTv (iVysílání ČT, Prima, Seznam,...)
- Otevřený internetový prohlížeč
- YouTube, Facebook, Twitter, NETFLIX
- Multi Screen technologie, INTEL WiDi
- Chytré ovládání přes mobil a tablet
- Interní WiFi, LAN, DLNA 1.5, Bluetooth
- MediaShare sdílení audio/video souborů
- Internetový portál Finlux SMART



- FollowMe TV – streamování obsahu z Tv do mobilního zařízení (aplikace ke stažení ze Smart center)
- Mirror share – zrcadlení displeje mobilního zařízení na obrazovku televizoru (WIDI – wireless display)

Finlux 32FHE5660



Panel, úhlopříčka a formát	Direct LED 32" ~ 82cm, Widescreen 16:9
Rozlišení, pozorovací úhly H/V	HD Ready 1366 x 768, 200Hz FMX, 178°/178°
Jas, Kontrast, Odezva, [GTG]	550 cd/m ² , 1.000.000:1, 3.5 ms
Možnosti příjmu	DVB S2 + DVB T2 + DVB C, HEVC (H.265), MPEG 2 & MPEG 4 Analog PAL/SECAM B/G, D/K. VHF, UHF, S-kanály, Hyperband HbbTV (hybridní televizní vysílání), WiFi/LAN, USB multimedia přehrávač
Instalace a aktualizace programů	DVBS2/T2/C : Automatické nebo ruční vyhledávání. Instalace z USB (Skylink, Freesat, DiGi,...) Skylink FastScan instalace a automatická aktualizace programů Skylink. DVB automatická aktualizace programů ve Stand-By (funkci lze vypnout)
Seznam programů, editace	Jeden společný seznam předvoleb programů pro DVB S/T/C Uživatelský seznam programů s libovolným setříděním předvoleb Přesun pořadí programu / Zrušení programu / Editace názvu programu / Zámek Favoritní seznam umožňuje i „MIX“ programů DVB S/T/C mezi sebou
Hbb Tv, Smart, WiFi	Hbb TV, WiFi, DLNA 1.5, MIRACAST, INTEL WI-DI, Bluetooth Otevřený internetový prohlížeč, Google, Facebook, Twitter atd. Přímý přístup jedním tlačítkem ovladače ke službám NETFLIX, YouTube, PRIME Video (Amazon) HBB TV přístup k hybridnímu vysílání tv stanic a archivům pro zpětné shlédnutí Aplikace s CZ/SK programy přes internet Skylink Live TV, LepšíTV Zrcadlení obsahu z displeje mobilního zařízení (Mirror share) přes WiFi Multiscreen technologie stream TV na mobilní zařízení (iOS a Android) Internetový portál s aplikacemi APP Store, Smart ovládání přes Tablet, Mobil (iOS a Android) Wake On (WoLAN/WoWLAN) kompatibilní pro Android z aplikací Netflix a YouTube WiFi interní Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) se současným využitím 2.4 a 5GHz pásma, optimalizovaný pro plynulejší a rychlejší HD video streaming
Obraz	FullPix HD 200Hz FMX 3D Comb Filter / 3D Digital Noise Reduction / 3D Motion Adaptive De-Interlacing DLC : Dynamic Luminance kontrol / BWS : Black & White Stretch ICC : Independent Color Control – optimalizace 7 barev HPSE : High Performance Scaling Engine / 3/2-2/2 Motion Pull Down Kompenzace pohybu, Digitální hřebenový filtr, Digitální omezení šumu Regulace ostrosti obrazu, jas, kontrast, barevnost
Nastavení obrazu	Obrazové režimy : Přirozený / Dynamický / Sport / Kino / Hra Uživatelské nastavení pro Kontrast / Jas / Ostrost / Barvy / Redukce šumu Dynamický kontrast / Formátování a Zoom obrazu / Filmový režim / Úroveň LED podsvícení / Tón pleti / Teplota barev / Barevný posun / HDMI rozšíření
Zvuk	A2 stereo / Nicam / Dolby digital Plus / SRS TruSurround XT , 2 x 8W

Nastavení zvuku, sluchátka	Přednastavené zvuk.režimy / Uživatelské nastavení s ekvalizérem / Balanc AVL – Aut.limit hlasitosti / Nastavení digitálního výstupu zvuku S/PDIF Výstup na sluchátka s regulací hlasitosti, možno zapnout také jako linkový výstup
USB PVR + Media přehrávač	USB Personal Video Recorder (USB PVR) nahrává na externí USB nosiče Okamžitý start nahrávání Timer - nastavení nahrávky pro dobu nepřítomnosti z EPG nebo ručně Přehrávání vpřed/vzad, standartní/zvýšenou rychlostí, zastavení obrazu Hudba formát MP3 MPEG1/2, Layer 1/2/3(MP3), Sample Rate : 8K~48kHz, Bit Rate : 32K~320Kbps Film formáty .avi/ .mpg/ .dat / .vob HEVC H.265, Video MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 Video XviD, 3ivx / Audio PCM, MP3, WMA XviD verze až do 1.1.2 Max.rozlišení, snímací a přenosová rychlost 1080p@30fps/60fps – 50Mbps Podporované externí / interní titulky (.srt titulky s češtinou) Obrázkové formáty .jpg, bmp, gif, png, tif, webp Maximální rozlišení základní 8192 x 9192, progresivní 3000 x 3000
Konfigurace jazyka	Jazyk OSD v češtině + dalších 15 jazykových mutací Jazyk zvukového doprovodu a titulků česky + dostupné mutace Možná volba 2 preferovaných jazyků zvukového doprovodu.
EPG (Elektronický přehled pořadů)	Zobrazení aktuálního a následujícího pořadu, náhled na následujících 7 dní. Přímé nastavení časovače z EPG, rozšířený popis pořadu, zobrazení údajů v češtině.
Pomoc pro neslyšící a nevidomé	Audiopopis pro nevidomé a titulky pro neslyšící
Teletext	TOP text1000 stran / Zobrazení skrytých titulků / Přímý přístup k podstránkám
Rodičovský zámek	Numerický kód, zámek na menu, programy, nastavení dle věku
Nastavení času	Automaticky / Ručně / S využitím GMT
Časovač programu	Nastavení programu, datum, čas začátku a konce, režim opakování Přímé zadání z EPG, Ruční editace nastavení
Časovač vypnutí	Automaticky po ukončení vysílání / ručně 10min. – 2hodiny Automaticky při nečinnosti obsluhy po 3 hodinách (funkci lze vypnout)
Hotelový režim	USB klonování, Blokace-vypnutí OSD menu, Uvítací obrazovka, Budík, Nastavení hlasitosti Nastavení startovacího programu, Blokace-vypnutí vstupů a tunerů a ovládacích tlačítek, atd.
Konektory	2x HDMI (HDMI CEC, HDMI ARC), USB 2.0, 3AV CINCH (L+R+VIDEO) 1x VGA PC vstup (slouží i jakoYPbPr komponentní video vstup) LAN-ETHERNET(IEEE 802.3)RJ45, Výstup na sluchátka, Digitální audio výstup S/PDIF koaxiální Vstup CI+ kompatibilní pro moduly Skylink, Freesat, DIGI, UPC DVB/C, atd. Anténní vstup IEC (75ohm), Anténní vstup SAT F7
Napájení, Spotřeba, Energetická třída	Napájení 230V AC 50Hz, Provozní příkon : 32W / Příkon ve StandBy : < 0,5W, F
Rozměry (Š x V x H) v mm	Se stojanem : 730 x 480 x 190 / Bez stojanu : 730 x 440 x 80
Hmotnost (kg)	Se stojanem : 4,8 / Bez stojanu : 4,4
Rozeře upínacích bodů pro montáž držáku na stěnu : 75 x 75mm, M4	

